



ŠKODA

OCTAVIA LIFTBACK II

(2008)

KALEIDOSKOP SLAVNYCH VOZŮ

Motor
Objem válce: 1996 cm³
Výkon: 77 kW při 4000 ot./min
Průměr válece: 79,5 mm
Zdvih pístu: 95,5 mm
Komprese: 19 : 1
Maximální rychlost: 192 km/h

Systém pínou
Systém pínac: systém vstřikovář PD (čepačlo-tryska)

Objem palivové nádrže: 55 l

Spotřeba paliva: 4,9 l/100 km

Systém pohonu
Spojka: hydraulický ovládná, jednocoučová

Převodky: mechanická, pátibupřová, pátá synchronizovaná

Převody: I – 5,78; II – 2,06; III – 1,35; IV – 0,97; V – 0,74;

Stálý převod: 3,389

zptěný chod: – 3,60

Elektrická instalace: 12 V

Akumulátor: 70 Ah

Zavěsní
Přední náprava: McPherson se spodním příčným rovnáčkovým ramenným, příčný zkrušný stabilizátor;
vlnitá pružiny s tlakovými tlumiči

Přední pružiny: vlnitá pružiny s tlakovými tlumiči

Brzdy: dvoudůčkové, s kapalným ovládním

Přední: kotoučové s vlnitým chlazením

Zadní: kotoučové a jednoplošným ložiskem třmeny

Karoserie
Korosa: samonosa, páčková, péřnata, hrdback

Rozměry
Délka: 4597 mm
Šířka: 1769 mm
Výška: 1447 mm
Rozvor náprav: 2579 mm
Rozchod kol: 1528 mm (přední); 1508 mm (zadní)

Swella výška: 124 mm

Zavazadlový prostor: 565 l (1455 se sklopenými sedadly)

Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost: 1360 kg
Užitková hmotnost: 565 kg
Celková hmotnost: 1965 kg