



Superb OHV (1948)

ŠKODA

KALEIDOSKOP SLAVNYCH VOZŮ

Motor

Objem válků: 3137 cm³

Výkon: 62,6 kW při 3500 ot./min

Průměr válců: 86 mm

Zdvíhání pístů: 104 mm

Kompresce: 6,2 : 1

Maximální rychlost: 120 km/h

System napájení

System palivové klapky: Solex 40 UAJF

Objem palivové nádrže: 78 l (68 l hlavní

nádrž, 12 přídatná nádrží)

Spotřeba paliva: 18-20 l/100 km

System pohonný

Spojka: suchá, jednoboková

Převodovka: čtyřstupňová, se zpětným chodem,

synchrónizovaný 3. a 4. rychlostní stupněm

Stálý převod: 5,83

Elektrická instalace

Akumulátor: 12 V/50 Ah

System pohonný

Převod: I - 4,7; II - 2,6; III - 1,58; IV - 1,12

Stálý převod: 5,83

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost: 1940 kg

Celková hmotnost: 1600-2200 kg

Karoserie

Délka: 5300 mm

Šířka: 1750 mm

Výška: 1710 mm

Rozvor náprav: 3300/315/315/2400 mm

Světla výška: 200 mm

Rozchod kol: 1320 mm (přední), 1420 mm (zadní)

Karoserie

Karoserie: smíšená (ocelové výhledy připevněné k nosné

drevené koště), typ: limuzína, sedán, pickabnickel, sanitní vůz

Brzdy

Brzdy: s kapalinovým ovládním

Přední: bubnové

Zadní: bubnové

Zavazadní

Přední náprava: lichoběžníková s dvojitými točnými-

rážecími rameny, dolní příčná listová pera

Zadní náprava: dělná, kyvadlová, dvojice příčných lis-

točích per umístěných za sebou pod rozvodovkou